

# F5.67 MATT

**Finitura opaca antipolvere per cotto e mattoni**

## MATERIALI

- Cotto
- Mattoni
- Tufo

## CAMPI D'APPLICAZIONE

- Volte
- Muri
- Archi
- Rivestimenti



## CARATTERISTICHE

- Base acqua
- Intensifica leggermente il colore
- Consolida e riveste le irregolarità della superficie evitando la polverizzazione
- Crea un'invisibile pellicola protettiva
- Di facile applicazione
- Non ingiallisce nel tempo
- Facilita nettamente la pulizia
- Per aumentare l'idrorepellenza della superficie si consiglia di applicarlo dopo il trattamento T3.02H\*

## MODO D'USO

AGITARE PRIMA DELL'USO

Prodotto pronto all'uso.

Su superfici pulite e asciutte, applicare F5.67 MATT stendendolo in modo uniforme con un pennello a versi incrociati o nebulizzatore a bassa pressione. In base all'assorbimento della superficie applicare 2 mani a distanza di 4-6 ore l'una dall'altra.

## PACKAGING

- Scatola da 20 Pz da 0,5 Lt/Kg
- Scatola da 16 Pz da 1 Lt/Kg
- Scatola da 8 Pz da 2 Lt/Kg
- Scatola da 4 Pz da 5 Lt/Kg
- Tanica 25 Lt/Kg

## RESA

Indicativamente: 1 lt x 5 - 8 m<sup>2</sup>

In base alla superficie da trattare

\* 1 lt x 10 - 15 m<sup>2</sup> (se viene applicato dopo il T3.02H)

## AVVERTENZE

Applicare ad una temperatura ambiente tra i 10° - 20°. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Prima dell'uso consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui si utilizza il prodotto, ITALIAN XS declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione. Conservare il prodotto nei contenitori originali ed ermeticamente chiusi. Conservare il prodotto a una temperatura tra i 5° - 20°. Se conservato come sopra indicato il prodotto ha una durata di 12 mesi. E'consigliabile eseguire test preventivi su piccole zone in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto. Non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.